

PRERUST

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Το **PRERUST** είναι υδατοδιαλυτό προϊόν για την αφαίρεση της σκουριάς. Μετά την εφαρμογή του, ακολουθεί καλό πλύσιμο της επιφάνειας και εφαρμογή αντискωριακού ασταριού και τελικού χρώματος. Εφαρμόζεται ανάλογα με την έκταση της σκουριάς μία ή περισσότερες φορές.

Συνιστώμενες χρήσεις

Αφαίρεση της σκουριάς από μεταλλικές επιφάνειες, μάρμαρα και μωσαϊκά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα: 1.25±0.05 gr/ml

(ΕΛΟΤ EN ISO 2811.01-02, 20°C)

Ιξώδες: 13±3 sec

(DIN 53211-70/4 mm, 20°C)

pH: < 1

(ISO 976-96)

Οδηγίες εφαρμογής

Αρχικά αφαιρείται από την επιφάνεια η σαθρή σκουριά.

Μεταλλικές επιφάνειες: Σε βαριά σκουριά χρησιμοποιείται αναραίωτο, συχνά σε δύο ή τρεις εφαρμογές. Σε ελαφριά σκουριά μία εφαρμογή είναι συνήθως αρκετή. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αραιωθεί με νερό έως 50%. Μετά τον καθαρισμό **απαιτείται καλή έκπλυση** της επιφάνειας με άφθονο νερό. Ακολουθεί αντискωριακό αστάρι.

Μάρμαρα-μωσαϊκά: Με αραιώση μεγαλύτερη του 50% χρησιμοποιείται για καθαρισμό σκουριάς από μάρμαρα και μωσαϊκά. Και πάλι πρέπει να ακολουθήσει καλή έκπλυση με νερό.

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο ή βούρτσα.

Συσκευασία

Συσκευάζεται σε δοχεία των 0.9 Lt.

Αποθήκευση

1 έτος, εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

Υγιεινή και ασφάλεια

Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

- Το **PRERUST** δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία βάσει της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ.

Εκδόθηκε: Ιούνιος 2010
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

